PolBeris

Taśma uszczelniająca z ekspandowanego PTFE (ePTFE) – samoprzylepna

Self-Adhesive Expanded PTFE (ePTFE) Gasket Tape



PL Elastyczna taśma uszczelniająca wykonana z ekspandowanego PTFE (ePTFE), przeznaczona do uszczelniania połączeń kołnierzowych i nieregularnych powierzchni. Warstwa samoprzylepna ułatwia szybki i wygodny montaż.

EN Flexible gasket tape made of expanded PTFE (ePTFE), designed for sealing flange connections and irregular surfaces. The self-adhesive layer enables quick and convenient installation.

Najważniejsze cechy / Key Features

- **Materiał / Material:** 100% ekspandowany PTFE (ePTFE) / 100% expanded PTFE (ePTFE)
- **Warstwa klejąca / Adhesive layer:** samoprzylepna, pomoc montażowa / self-adhesive, mounting aid
- **Temperatura pracy / Working temperature:** od -240°C do +260°C
- **Ciśnienie robocze / Working pressure:** od 80 bar / up to 80 bar
- **Odporność chemiczna / Chemical resistance:** pH 0–14
- **Zastosowanie / Application:** próżnia, kołnierze, powierzchnie nieregularne / vacuum, flanges, irregular surfaces

Uwaga: warstwa samoprzylepna służy głównie jako pomoc montażowa. Właściwe uszczelnienie uzyskuje się po dociśnięciu materiału ePTFE między powierzchniami.

Note: the adhesive layer serves mainly as a mounting aid. Effective sealing is achieved after compressing the ePTFE material between the surfaces.

Dostępne rozmiary / Available Sizes

Wymiar [mm] / Size [mm]	Długość rolki [m] / Roll length [m]
3 × 1,5	80
5 × 2	40
7 × 2,5	25
10 × 2	22
10 × 3	40 lub 10 / 40 or 10
12 × 4	25
15 × 4	20
14 × 5	17
17 × 6	12
20 × 7	8
28 × 6	7
40 × 5	6
85 × 3	4,5

Dostępne na metry lub w pełnych rolkach

Available by the metre or in full rolls

biuro@polberis.pl | tel. +48 632614202 | www.sklep.polberis.pl